

Погрузчик вилочный Электрический TCM FB30-8



Характеристики			
Модель		FB30-8	
Грузоподъемность		3000 кг	
Центр тяжести груза		500 мм	
Позиция оператора		Сидит	
Тип двигателя		Электрический	
Производительность			
Скорость	Движения (вперед/назад)	С грузом	13.5 км/ч
		Без груза	15.0 км/ч
	Подъема	С грузом	290 мм/с
		Без груза	490 мм/с
	Опуска ние	С грузом	450 мм/с
		Без груза	550 мм/с
Преодолеваемый подъем		С грузом	12.5 %
		Без груза	16.7 %
Масса			
Общая масса		3500 кг	
Шасси и колеса			
Шины	Количество	Передние /задние	2х/2 Пневматический
	Размер	Передние	28X9-15-14PR
		Задние	18X7-8-14PR
Колесная база		1600 мм	

Колея	Передняя	1000 мм
	Задняя	950 мм
Дорожный просвет	Минимальный	110 мм
	По раме	120 мм
Тормоз	Рабочий (ножной)	Гидравлический - ножная педаль
	Стояночный	Механический - ручной рычаг

Двигатель и коробка передач

Аккумуляторная батарея *** (стандартная ёмкость)	Напряжение / емкость	72/450 В/А-ч
	Вес (с аккумуляторным ящиком)	1130 кг
Электродвигатель	Тяговый двигатель	17.3 кВт/3мин
	Двигатель гидравлики	14.0(3-min. rating) кВт/5мин
	Двигатель ГУР	0.55 кВт/60мин
Система управления	Тяговый двигатель	MOS-FET инвертор
	Двигатель гидравлики	MOS-FET преобразователь
	Двигатель гидравлики	IGBT преобразователь
Рабочее давление	Для навесного оборудования	17/2(175) МПа (кг/см ²)

Стандартные размеры

1	Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой)	4260 мм
2	Максимальная высота вил	3000 мм
3	Высота мачты при опущенных вилах	2075 мм
4	Высота опорной стенки	1195 мм
5	Свободный ход	165 мм
6	Толщина вил	45 мм
7	Минимальный клиренс	110 мм
8	Общая длина (с вилами)	3580 мм
9	Длина до спинки вил	2510 мм
10	Длина вил	1070 мм
11	Расстояние от передней оси до спинки вил	480 мм
12	Колесная база	1600 мм
13	Расстояние от задней оси до края противовеса	430 мм
14	Высота пальца сцепного устройства	475 мм
15	Высота машины без защитной решетки и мачты	1515 мм
16	Расстояние от подушки сидения до защитной крыши	1080 мм
17	Общая ширина	1255 мм
18	Размах вил (внешний)	250 ~ 1090 мм
19	Колея (передняя)	1000 мм
20	Колея (задняя)	950 мм
21	Ширина вил	125 мм
22	Внутренний радиус поворота	----
23	Внешний радиус поворота	2140 мм
24	Минимальный проход	2050 мм
25	Угол наклона (вперед-назад)	6°-12°

Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант)	
Общая ширина	1520 мм
Колея(передняя)	1170 мм
Внутренний радиус поворота	-----
Внешний радиус поворота	2180 мм
Минимальный проход междуштабелями	2160 мм

Условия по гарантии;

1. Гарантия составляет **2000 моточасов наработки, либо 24 месяцев**, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на технологические и производственные дефекты, при условии эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с установленными нормами.

С уважением,

Азиз М.Х.

Менеджер отдела продаж погрузочной техники

Тел.: +7 (727) 223-28-77 (вн. 1015)

Моб.: + 7 707 318 30 87; +7 707 640 10 52

E-mail: gpo3@intellpack.kz