

Погрузчик вилочный Дизельный TCM FD30T3Z



Характеристики			
Модель		FD30T3Z	
Грузоподъемность		3000 кг	
Центр тяжести груза		500 мм	
Тип двигателя		Дизельный	
Производительность			
Скорость	Движения (вперед/назад)	С грузом	18.5 км/ч
		Без груза	19.0 км/ч
	Подъема	С грузом	450 мм/с
		Без груза	460 мм/с
	Опускание	С грузом	450 мм/с
		Без груза	450 мм/с
Преодолеваемый подъем		С грузом	14%
		Без груза	20%
Масса			
Общая масса		4370 кг	
Шасси и колеса			
Шины	Количество	Передние /задние	2/2
	Размер	Передние	28X9-15-12PR(I)
		Задние	6.50-10-10PR(I)
Колесная база		1700 мм	
Колея	Передняя		1000 мм
	Задняя		970 мм

Дорожный просвет	Минимальный	140 мм
	По раме	145 мм
Тормоз	Рабочий (ножной)	Гидравлический - ножная педаль
	Стояночный	Механический - ручной рычаг

Двигатель и коробка передач

Аккумулятор	Напряжение / емкость	12/52 В/А-ч
Двигатель	Модель	ISUZU C240
Внутреннего сгорания	Ном. мощность в кВт / число обор, в мин.	36.9/2500
	Ном. крут, момент / число обор, в мин.	138.5/1800 об. в мин
Количество цилиндров		4
Рабочий объем		2369 куб.см
Мощность генератора перемен. тока		0.42/35 кВт/Амп
Емкость топливного бака		70 литров
Коробка передач	Тип	Автоматическая
	Ступени	Вперед-назад

Стандартные размеры

1	Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой)	4030 мм
2	Максимальная высота вил	3000 мм
3	Высота мачты при опущенных вилах	2075 мм
4	Высота опорной стенки	1300 мм
5	Свободный ход	135 мм
6	Толщина вил	125 мм
7	Минимальный клиренс с грунтом	145 мм
8	Общая длина (с вилами)	3775 мм
9	Длина до спинки вил	2705 мм
10	Длина вил	1070 мм
11	Расстояние на грузки	480 мм
12	Колесная база	1700 мм
13	Задний выступ	525 мм
14	Высота пальца сцепного устройства	560 мм
15	Запас защитной крыши (от поверхности кресла)**	1005 мм
16	Общая высота (по защитной крыше)**	2090 мм
17	Общая ширина	1225 мм
18	Размах вил (внешний)	250 ~ 1090 мм
19	Колея (передняя)	1000 мм
20	Колея (задняя)	970 мм
21	Ширина вил	125 мм
22	Внутренний радиус поворота	200 мм
23	Внешний радиус поворота	2400 мм
24	Минимальный проход между штабелями	2110 мм
25	Угол наклона (вперед-назад)	6°-12°

Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант)

Общая ширина	1830 мм
Колея(передняя)	1340 мм

Внутренний радиус поворота	100 мм
Внешний радиус поворота	2430 мм
Минимальный проход между штабелями	2445 мм
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD)	
Общая ширина	1950 мм
Колея(передняя)	1435 мм
Внутренний радиус поворота	100 мм
Внешний радиус поворота	2500 мм
Минимальный проход между штабелями	2490 мм

Условия по гарантии;

1. Гарантия составляет **2000 моточасов наработки, либо 24 месяцев**, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на технологические и производственные дефекты, при условии эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с установленными нормами.

С уважением,

Азиз М.Х.

Менеджер отдела продаж погрузочной техники

Тел.: +7 (727) 223-28-77 (вн. 1015)

Моб.: + 7 707 318 30 87; +7 707 640 10 52

E-mail: gpo3@intellpack.kz