

## Погрузчик вилочный Дизельный TCM FD50T9



Характеристики			
Модель		FD50T9	
Грузоподъемность		5000 кг	
Центр тяжести груза		600 мм	
Тип двигателя		Дизельный	
Производительность			
Скорость	Движения (вперед/назад)	С грузом	19,0 км/ч
		Без груза	26 км/ч
	Подъема	С грузом	480 мм/с
		Без груза	520 мм/с
	Опускание	С грузом	450 мм/с
		Без груза	500 мм/с
Преодолеваемый подъем		С грузом	25%
		Без груза	20%
Масса			
Общая масса		7340 кг	
Шасси и колеса			
Шины	Количество	Передние /задние	2/2
	Размер	Передние	300-15-18PR
		Задние	7.00-12-12PR
Колесная база		2200 мм	
Колея	Передняя		1180 мм
	Задняя		1195 мм

Дорожный просвет	Минимальный	155 мм
	По раме	185 мм
Тормоз	Рабочий (ножной)	Гидравлический - ножная педаль
	Стояночный	Механический - ручной рычаг

### Двигатель и коробка передач

Аккумулятор	Напряжение / емкость	2x12В/60 В/А-ч (5 ч)
Двигатель	Модель	MITSUBISHI S6S
Внутреннего сгорания	Ном. мощность в кВт / число обор, в мин.	64,7 кВт/2300 об/мин 88 л.с.
	Ном. крут, момент / число обор, в мин.	284 Н*м/1600 об/мин: 29 кгс*м/1600 об/мин
Количество цилиндров		6
Рабочий объем		4,996 (304,9)
Емкость топливного бака		115 литров
Коробка передач	Тип	Автоматическая
	Ступени	Вперед-назад 2/2

### Стандартные размеры

1	Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой)	4420 мм
2	Максимальная высота вил	3000 мм
3	Высота мачты при опущенных вилах	2360 мм
4	Высота опорной стенки	1370 мм
5	Свободный ход	160 мм
6	Толщина вил	60 мм
7	Минимальный клиренс с грунтом	140 мм
8	Общая длина (с вилами)	4635 мм
9	Длина до спинки вил	3415 мм
10	Длина вил	1220 мм
11	Расстояние нагрузки	590 мм
12	Колесная база	2200 мм
13	Задний выступ	625 мм
14	Высота пальца сцепного устройства	325 мм
15	Запас защитной крыши (от поверхности кресла)**	1010 мм
16	Общая высота (по защитной крыше)**	2230 мм
17	Общая ширина	1480 мм
18	Размах вил (внешний)	300 ~ 1290 мм
19	Колея (передняя)	1180 мм
20	Колея (задняя)	1195 мм
21	Ширина вил	150 мм
22	Внутренний радиус поворота	200 мм
23	Внешний радиус поворота	3040 мм
24	Минимальный проход между штабелями	2700 мм
25	Угол наклона (вперед-назад)	6°-12°

### Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант)

Общая ширина	1830 мм
Колея(передняя)	1340 мм

Внутренний радиус поворота	200 мм
Внешний радиус поворота	3170 мм
Минимальный проход между штабелями	2850 мм

**Условия по гарантии;**

1. **Гарантия составляет 2000 моточасов наработки, либо 24 месяцев**, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на технологические и производственные дефекты, при условии эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с установленными нормами.

---

---

С уважением,

Азиз М.Х.

**Менеджер отдела продаж погрузочной техники**

Тел.: +7 (727) 223-28-77 (вн. 1015)

Моб.: + 7 707 318 30 87; +7 707 640 10 52

**E-mail:** [gpo3@intellpack.kz](mailto:gpo3@intellpack.kz)