

Погрузчик вилочный Дизельный TCM FHD15T3Z



Характеристики			
Модель		FHD15T3Z	
Грузоподъемность		1500 кг	
Центр тяжести груза		500 мм	
Тип двигателя		Дизельный	
Производительность			
Скорость	Движения (вперед/назад)	С грузом	19.0 км/ч
		Без груза	19.5 км/ч
	Подъема	С грузом	620 мм/с
		Без груза	660 мм/с
	Опускание	С грузом	450 мм/с
		Без груза	550 мм/с
Преодолеваемый подъем		С грузом	31%
		Без груза	18%
Масса			
Общая масса		2610 кг	
Шасси и колеса			
Шины	Количество	Передние /задние	2/2
	Размер	Передние	6.50-10-10PR
		Задние	5.00-8-8PR
Колесная база		1425 мм	
Колея		Передняя	890 мм
		Задняя	920 мм

Дорожный просвет	Минимальный	100 мм
	По раме	110 мм
Тормоз	Рабочий (ножной)	Гидравлический - ножная педаль
	Стояночный	Механический - ручной рычаг

Двигатель и коробка передач

Аккумулятор	Напряжение / емкость		12/52 В/А-ч
Двигатель	Модель		ISUZU C240
Внутреннего сгорания	Ном. мощность в кВт / число обор, в мин.		34.3/2500 КВт
	Ном. крут, момент / число обор, в мин.		137.7/1800 об. в мин
Количество цилиндров			4
Рабочий объем			2369 куб.см
Мощность генератора перем. тока			0.42/35 КВт/Амп
Емкость топливного бака			50 литров
Коробка передач	Тип		Автоматическая
	Ступени	Вперед-назад	1-1

Стандартные размеры

1	Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой)	4030 мм
2	Максимальная высота вил	3000 мм
3	Высота мачты при опущенных вилах	1995 мм
4	Высота опорной стенки	1000 мм
5	Свободный ход	155 мм
6	Толщина вил	35 мм
7	Минимальный клиренс с грунтом	105 мм
8	Общая длина (с вилами)	3165 мм
9	Длина до спинки вил	2245 мм
10	Длина вил	920 мм
11	Расстояние нагрузки	395 мм
12	Колесная база	1425 мм
13	Задний выступ	425 мм
14	Высота пальца сцепного устройства	495 мм
15	Расстояние от подушки сидения до защитной крыши	FD/FG15.18=1035
16	Общая высота (по защитной крыше)**	2070 мм
17	Общая ширина	1070 мм
18	Размах вил (внешний)	200 ~ 920 мм
19	Колея (передняя)	890 мм
20	Колея (задняя)	920 мм
21	Ширина вил	100 мм
22	Внутренний радиус поворота	110 мм
23	Внешний радиус поворота	1980 мм
24	Минимальный проход между штабелями	1780 мм
25	Угол наклона (вперед-назад)	6°-12°

Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант)

Общая ширина	1255 мм
--------------	---------

Колея(передняя)	980 мм
Внутренний радиус поворота	90 мм
Внешний радиус поворота	2020 мм
Минимальный проход между штабелями	1840 мм
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD)	
Общая ширина	1512 мм
Колея(передняя)	1110 мм
Внутренний радиус поворота	90 мм
Внешний радиус поворота	2095 мм
Минимальный проход между штабелями	1940 мм

Условия по гарантии;

1. Гарантия составляет **2000 моточасов наработки, либо 24 месяцев**, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на технологические и производственные дефекты, при условии эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с установленными нормами.

С уважением,

Азиз М.Х.

Менеджер отдела продаж погрузочной техники

Тел.: +7 (727) 223-28-77 (вн. 1015)

Моб.: + 7 707 318 30 87; +7 707 640 10 52

E-mail: gpo3@intellpack.kz