

Погрузчик вилочный Дизельный TCM FHD25T3



Характеристики			
Модель		FHD25T3	
Грузоподъемность		2500 кг	
Центр тяжести груза		500 мм	
Тип двигателя		Дизельный	
Производительность			
Скорость	Движения (вперед/назад)	С грузом	18.0 км/ч
		Без груза	18.5 км/ч
	Подъема	С грузом	620 мм/с
		Без груза	640 мм/с
	Опускание	С грузом	450 мм/с
		Без груза	550 мм/с
Преодолеваемый подъем		С грузом	32%
		Без груза	18%
Масса			
Общая масса		3700 кг	
Шасси и колеса			
Шины	Количество	Передние /задние	2/2
	Размер	Передние	7.00-12-12PR(I)
		Задние	6.00-9-10PR(I)
Колесная база		1600 мм	
Колея	Передняя		970 мм
	Задняя		970 мм

Дорожный просвет	Минимальный	110 мм
	По раме	120 мм
Тормоз	Рабочий (ножной)	Гидравлический - ножная педаль
	Стояночный	Механический - ручной рычаг

Двигатель и коробка передач

Аккумулятор	Напряжение / емкость	12/64 В/А-ч
Двигатель	Модель	KUBOTA V3300
Внутреннего сгорания	Ном. мощность в кВт / число обор, в мин.	50/2500
	Ном. крут, момент / число обор, в мин.	226.4/1800 об. в мин
Количество цилиндров		4
Рабочий объем		3318 куб.см
Мощность генератора перемен. тока		0.54/45 кВт/Амп
Емкость топливного бака		70 литров
Коробка передач	Тип	Автоматическая
	Ступени	Вперед-назад 1-1

Стандартные размеры

1	Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой)	4030 мм
2	Максимальная высота вил	3000 мм
3	Высота мачты при опущенных вилах	2030 мм
4	Высота опорной стенки	1040 мм
5	Свободный ход	160 мм
6	Толщина вил	122 мм
7	Минимальный клиренс с грунтом	125 мм
8	Общая длина (с вилами)	3625 мм
9	Длина до спинки вил	2555 мм
10	Длина вил	1070 мм
11	Расстояние на грузки	450 мм
12	Колесная база	1600 мм
13	Задний выступ	505 мм
14	Высота пальца сцепного устройства	530 мм
15	Запас защитной крыши (от поверхности кресла)**	1005 мм
16	Общая высота (по защитной крыше)**	2070 мм
17	Общая ширина	1150 мм
18	Размах вил (внешний)	245 ~ 1020 мм
19	Колея (передняя)	970 мм
20	Колея (задняя)	970 мм
21	Ширина вил	122 мм
22	Внутренний радиус поворота	160 мм
23	Внешний радиус поворота	2240 мм
24	Минимальный проход между штабелями	1920 мм
25	Угол наклона (вперед-назад)	6°-12°

Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант)

Общая ширина	1480 мм
Колея(передняя)	1130 мм

Внутренний радиус поворота	100 мм
Внешний радиус поворота	2310 мм
Минимальный проход между штабелями	2320 мм
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD)	
Общая ширина	1590 мм
Колея(передняя)	1190 мм
Внутренний радиус поворота	100 мм
Внешний радиус поворота	2350 мм
Минимальный проход между штабелями	2370 мм

Условия по гарантии;

1. Гарантия составляет **2000 моточасов наработки, либо 24 месяцев**, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на технологические и производственные дефекты, при условии эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с установленными нормами.

С уважением,

Азиз М.Х.

Менеджер отдела продаж погрузочной техники

Тел.: +7 (727) 223-28-77 (вн. 1015)

Моб.: + 7 707 318 30 87; +7 707 640 10 52

E-mail: gpo3@intellpack.kz